

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

1. PRODUKTA TIPĀ UNIKĀLS IDENTIFIKĀCIJAS
NUMURS:

2. BŪVIZSTRĀDĀJUMA PAREDZĒTAIS
IZMANTOJUMS:

3. RAŽOTĀJA NOSAUKUMS, REĢISTRĒTAIS
UZŅĒMUMA NOSAUKUMS VAI REĢISTRĒTĀ
PREČU ZĪME UN KONTAKTADRESE:

4. PILNVAROTĀ PĀRSTĀVJA (JA TĀDS IR)
NOSAUKUMS UN KONTAKTADRESE:

5. EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS
NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES SISTĒMA VAI
SISTĒMAS, KĀ NOTEIKTS PIELIKUMĀ V:

6. SASKAŅOTAIS STANDARTS:

7. PAZIŅOTĀS IESTĀDES NOSAUKUMS UN
IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:

PNP[®] XPS 700

XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)700-DS(70,90) –
WL(T)0,7-TR200-WD(V)3-FTCD1 **PNP[®] XPS 700**

Siltumizolācijas būvizstrādājumi (ThIB)

PNP Orange Kft., H-8100 Várpalota, Fehérvári út
28/14, Ungārija

NA

System 3 (Sistēma 3)

EN 13164:2012 + A1:2015

No. 1434: POLSKIE CENTRUM BADAN I
CERTYFIKACJI S.A. (Polish Centre for Testing and
Certification), Jakuba Wejhera str.18a, 80-346,
Gdańsk, Polija

8. DEKLARĒTĀS EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS PNP® XPS 700

BŪTISKIE RAKSTURLIELUMI		EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS		SASKAŅOTA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Ugunsdrošības klasifikācija		Euroclass	E	EN 13164:2012+A1:2015
Ilgstoša kvēlojoša degšana		NPD	NPD	
Izmēru pielaides		Class	T1	
Deklarēta siltuma pretestība	Deklarēta siltumvadītspēja λ_D [W/m·K]	Biezums d_N [mm]	Deklarēta siltuma pretestība R_D [m²·K/W]	
	0,034	20	0,55	
	0,034	30	0,85	
	0,034	40	1,15	
	0,034	50	1,45	
	0,034	60	1,75	
	0,034	80	2,35	
	0,034	100	2,90	
	0,035	120	3,40	
	0,035	150	4,25	
Spiedes stiprība	Spiedes stiprība vai saspiešanas spriegums 10% deformācijā	CS(10(Y)	CS(10(Y)700 (≥700 kPa)	
Spiedien izturības ilgums pret nolietojumu/sadrupšanu	Ilglaicīga izturība pret spiedienu 50 gadi 1,5% deformācijā	CC(2/1,5/50)	NPD	
Stiprības robeža	Stiprības robeža (stiepjot) perpendikulāri virsmām	TR	TR200	
Ūdens caurlaidība ilgstoša ūdens absorbcija mērcēšanas rezultātā	Ilgstoša ūdens absorbcija	WL(T)	WL(T)0,7 (≤ 0,7 [Vol.-%])	
	Ilgtermiņa ūdens absorbcija difūzijas ceļā	WD(V)	WD(V)3 (≤ 3,0 [Vol.-%])	
Ūdens tvaika caurlaidība	Punkta slodze	MU	NPD	
Reakcijas ugunsizturība pret karstumu,laika apstākļu ietekmi, nolietojumu/sadrupšanu	Reakcija uz ugunsdrošības īpašībām XPS produktam nemainās ar laiku			
Termiskās pretestības izturība pret karstumu, aukstumu, ovecošanu / degradāciju sasalšanas / atkusnis	Izmēru stabilitāte noteiktos temperatūras un mitruma apstākļos (70°C, 90% mitr)	DS	DS(70,90)	
	Deformācija noteiktu spiediena slodzes un temperatūras apstākļos	DLT	NPD	
	Sala/ kušanas izturība pēc ilgstošas ūdens uzsūkšanas difūzijas rezultātā	FTCD	FTCD1	
	Sala/ kušanas izturība pēc ilgstošas ūdens uzsūkšanas mērcēšanas rezultātā	FTCI	NPD	
Bīstamas vielas	Bīstamu vielu izplūde iekštelpās	—	—	

NPD = ekspluatācijas īpašības nav noteiktas

9. Norādītā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to pilnībā ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais

PARAKSTĪTS RAŽOTĀJA VĀRDĀ:

Lajos Bóna, Koordinācijas vadītājs, PNP Orange Kft.
Ungārija, Várpalota, 02.05.2023

